POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ TROJDIELNE FIX SEVERNÁ STRANA OD CESTY	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	3200/2250
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	2
2.NP	
CELKOM	2
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BRONZ
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	VSTUPNÁ PRESKLENÁ STENA SEVERNÁ STRANA OD CESTY TROJDIELNA (2xFIX+NADSVETLÍK+DVERE ŠÍRKY 1100mm)	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	3200/2250
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	1
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ SEVERNÁ STRANA OD CESTY JEDNOKRÍDLOVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50



ROZMERY	1200/1500
POČET KUSOV	
1.PP	1
1.NP	
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ JUŽNÁ STRANA OD DVORA	OZNAČENIE POLOŽKY	0 01



ROZMERY	1200/800
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	2
2.NP	
CELKOM	2
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO CHINCHILA	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ LICHOBEŽNÍKOVÝ VIKIER NAD VSTUPOM OD CESTY DVOJKRÍDLOVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50



ROZMERY	1900/1200
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	
2.NP	1
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ LICHOBEŽNÍKOVÝ VIKIER NAD VSTUPOM OD CESTY DVOJKRÍDLOVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖



ROZMERY	1900/1200
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	
2.NP	1
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVÉ TROJUHOLNÍKOVÉ VIKIER NAD SEVERNÝM VSTUPOM DO OBJEKTU JEDNOKRÍDLOVÉ 1xĽAVÉ + 1xPRAVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50



MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ

ROZMERY	1500/1800
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	
2.NP	2
CELKOM	2
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DVOJKRÍDLOVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖



ROZMERY	900/800
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	1
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO CHINCHILA	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	DVERE VSTUPNÉ PLASTOVÉ S KOVOVOU VLOŽKOU	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50



ROZMERY	650/550
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	1 PRAVÉ
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVOJDIELNE (OS DVERE+FIX LICHOBEŽNÍK)	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖



MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ

ROZMERY	
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	
2.NP	1
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVÉ TROJUHOLNÍKOVÉ VIKIER NAD JUŽNÝM VSTUPOM DO OBJEKTU JEDNOKRÍDLOVÉ 1xĽAVÉ + 1xPRAVÉ	OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50



MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ

ROZMERY	650/550
POČET KUSOV	
1.PP	1
1.NP	
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVOJDIELNE (OS DVERE+FIX LICHOBEŽNÍK)	⊖



MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ

ROZMERY	
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	
2.NP	1
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BRONZ
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ JUŽNÁ STRANA OD DVORA TROJKRÍDLOVÉ (2xOS+FIX)
OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	3200/2250
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	3
2.NP	
CELKOM	3
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ TROJDIELNE (1xOS+2xFIX) DVERE ŠÍRKY 1100mm
OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	3200/2250
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	1
2.NP	
CELKOM	1
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ
OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

SCHÉMA M 1 : 50

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	1900/1200
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	3
2.NP	
CELKOM	3
PARAP.INT.	PLASTOVÝ BIELY
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOSIVÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		KOVANIE	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	TYP	CELOOBVODOVÉ
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	KLUČKA	POLOLIVA
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	MADLO	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	VLOŽKA	
FARBA I/E	BIELA/SIVÁ	HLUK	R_w = 33 dB	ŠTÍTOK	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	FARBA	BIELA
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POPIS POLOŽKY	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DVOJKRÍDLOVÉ
OZNAČENIE POLOŽKY	⊖

MRIEŽKA MEDZI SKLOM ZLATÁ



ROZMERY	1900/1200
POČET KUSOV	
1.PP	
1.NP	3
2.NP	
CELKOM	3
PARAP.INT.	PLASTOVÝ HNEDÝ
Š. min.(mm)	400
PARAP.EXT.	FeZn PLECH POPLAST TMAVOHNEDÝ
Š. min.(mm)	250

VLASTNOSTI RÁMU		VLASTNOSTI SKLA		**KOVANIE**	
PROFIL	PLASTOVÝ	SKLO	IZOLAČNÉ TROJSKO	**TYP**	**CELOOBVODOVÉ**
	8-KOMOROVÝ	PARAMETRE	U_g = 0,5 $Wm^{-2}K^{-1}$	**KLUČKA**	**POLOLIVA**
STAV. HR.	85 mm	SVETLO	T_L = 79 %	**MADLO**	
PARAMETRE	U_R = 1,2 $Wm^{-2}K^{-1}$	ENERGIA	g = 60 %	**VLOŽKA**	
FARBA I/E	TMAVOHNEDÁ	HLUK	R_w = 33 dB	**ŠTÍTOK**	
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE		RÁMIK	ŠTANDARD AL	**FARBA**	**BRONZ**
		BEZPEČNOSŤ	ESG		

POZNÁMKA

OSADENIE OKIEN/DVERÍ 50MM OD VONKAJŠEJ HRANY NOSNÉHO MURIVA.
VNÚTORNÉ I VONKAJŠIE OSTENIA ZATEPLIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HRÚBKY 30MM
OKNO VYVÁŽIŤ,OSADIŤ NA OCEĽOVÉ KOTVY,VYPENIŤ MONTÁŽNOU PENOU A ZAIZOLOVAŤ PAROTESNOU PÁSKOU.
PRED ZADANÍM DO VÝROBY STAVEBNÉ OTVORY OVERIŤ A ZAMERAŤ NA STAVBE!
SMERY OTVÁRANIA OKIEN ODSÚHLASIŤ POČAS ZAMERANIA NA MIESTE S OBJEDNÁVATEĽOM
SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN SÚ AJ DODÁVKY VNÚTORNÝCH PARAPIET A VONKAJŠÍCH PARAPETNÝCH PLECHOV

NADMORSKÁ VÝŠKA ± 0,000 = 00000 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNANÍ

AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ - KOPÍROVANIE ORIGINÁLOV BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA § 24 ZÁKONA č.618/2003z.z.

Projektant Ing.Ignác Macík	Projekt	Stavebník			
Generálny projektant 3MConsulting spol.s.r.o					
Vypracoval Ing.Ignác Macík	**KOLIBA**	Miesto stavby: k.ú.			
Kreslil Ing.Ignác Macík					
Zákonný vlastník **3M Consulting** spol.s.r.o. **TATRANSKÁ 74** **974 11 BANSKÁ BYSTRICA** tel: 0905 856 374 www.mojrodinnydom.sk(eu) e-mail: 3MC@mojrodinnydom.eu ING.IGNÁC MACÍK autorizovaný stavebný inžinier 2966*I1 konštrukcie pozemných stavieb 2966*I4 zdravotechnika	Druh dokumentu ARCHITEKTÚRA	Dokument Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)			
	Názov dokumentu	Formát 9A4		Mierka 1:50	
	Výpis okien a dverí na fasáde	Zmena	Dátum vydania 00.4.2015	Jazyk Slovenský	Čís.výkr. **15**