

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STENY	STROP
201	SCHODY	4,86	DREVO-BUK	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD
202	CHODBA	15,58	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD-SOK
203	SPALĚŇ	15,95	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD-SOK
204	OBÝVAJACIA IZBA	29,48	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD-SOK
205	KUCHYŇA	8,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKA RUSTIKÁLNA	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
206	KOPELĚŇA-WC	5,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
207	KOPELĚŇA-WC	3,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
208	APARTMÁN 1	18,39	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD-SOK
209	APARTMÁN 2	14,20	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD-SOK
210	KOPELĚŇA-WC	3,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
211	APARTMÁN 3	14,20	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	SÁDROKARTÓN
212	KOPELĚŇA-WC	3,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
213	APARTMÁN 4	23,57	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	SÁDROKARTÓN
214	KOPELĚŇA-WC	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTÓN ZELENÝ
215	CHODBA	15,72	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD
216	GALÉRIA	5,87	PARKETY	STIERKA RUSTIKÁLNA	DREVENÝ PODHLAD

PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU 186,76

POZNÁMKY


KERAMICKÉ OBKLADY V KOPELNÁCH DO VÝŠKY 2200mm OD ÚROVNE PODLAHY, V KUCHYŇI BYTU V ZRKADLE KUCHYŇSKEJ LINKY V PODKROVÍ BUDE DELIACE PŘIEČKY ZHOTOVENÉ Z DREVEJNEJ STĚPKOVEJ KONSTRUKCIE HR.80mm, OSOVA VZDIALENOSŤ DREVENÝCH STĚPKOVÝCH 625mm, POD SPODNÚ PÁSNICU PŘIEČKY PODLOŽIT ZVUK TLMAČIU PODLOŽKU S PÁSU ZO SYNTETICKÉHO KAUKČUKU OPLÁŠTENÉ DREVENÉHO SKELETU PŘIEČKY OSB DOSKOU HR.15mm a SÁDROKARTÓNOM PROTIPOZIARNYM-RUŽOVÝM ALTERNATIVNE JE MOŽNE POUŽIT NAMIESTO SÁDROKARTÓNU SUPERDOSKU (HORČINOVO) HRUBKY 10mm. V INSTALAČNÝCH PŘIEČKACH OSADIŤ DIERKA PRE PRÍSTUP K ARMATÓRAM A REVÍZII INSTALACII. V KUCHYŇI A KOPELNÁCH BUDE POUŽITÝ SÁDROKARTÓN HYDROFIZIOZOVANÝ-ZELENÝ, POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY APLIKOVAT TEKUTOU FOLIU V DVOCH VRSTVACH, ROHÓVE A KÚTOVÉ PROFILY A PRESTUPOVÉ MANŽETY PRE PODHLADY STROPU POUŽIT TIEŽ PROTIPOZIARNE OBKLADY SÁDROKARTÓNÓVE, ALTERNATIVNE JE VŠAK MOŽNE POUŽIT AJ DREVENÉ OBKLADY BRÚSENÉ NAPUŠTENÉ BEZFARBENÝM PROTIPOZIARNYM NÁTEROM NÁSLEDNE AJ LAZUROVACÍM LAKOM.

LEGENDA MATERIÁLOV

- PÓRBETÓNÓVE TVÁRNICE PRE OBVODOVÉ STENY HR.450mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 300kg/m³ (NAPR. YTONG LAMBDA,PORFIX,TERMALICA)
- PÓRBETÓNÓVE TVÁRNICE PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY HR.250mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 500kg/m³ (NAPR. YTONG LAMBDA,PORFIX,TERMALICA)
- PÓRBETÓNÓVE TVÁRNICE PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ DELIACE PŘIEČKY HR. 100(120mm), 150mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 500kg/m³ (NAPR. YTONG,PORFIX,TERMALICA)
- KOMINOVÉ TELESO SKLADANÉ SO ZADNÝM PRIVETÁVANÍM SÓPUCHOM DN180mm A VETRACOU SAGHTOU (NAPR. SIEDTEL,PRESPOR,STADREKO)
- VNÚTORNÉ NOSNÉ DELIACE PŘIEČKY HR. 120mm Z DREVENÝCH STĚPKOVÝCH 80/80mm OPLÁŠTENÝCH OSB DOSKOU HR.10mm + SÁDROKARTÓN HR.10mm PRIESTOR MEDZI STĚPKAMI VYPLNENÝ ZVUK TLMAČOU VLNOU URSA. PŘIEČKY REALIZOVAŤ PODLA KONŠTRUKČNÉHO DETALU

UPOZORNENIE

V HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH POUŽIŤ SÁDROKARTÓN ZELENÝ HYDROFIZIOZOVANÝ HR.15mm. NA PLOCHU POD KERAMICKÝMI OBKLADMI A DLAŽBAMI APLIKOVAT SYSTÉM TEKUTÝCH FOLIÍ, PÁSKO A MANŽETY PRE PRESTUP POTRUBIA ŽTI



SEVER

TABUĽKA VYKONANÝCH ZMIEN

Index zmeny	Podpis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis

NADMORSKÁ VÝŠKA ± 0,000 = 00000 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVŇANÍ
 AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ - KÓPIROVANIE ORIGINALOV BEZ SÚHLASU AUTORA JE TREŠTNÉ PODĽA § 24 ZÁKONA č.618/2002z.z.

Projektant Ing Igrác Macík Generálny projektant 3MConsulting spol.s.r.o. Vypracoval Ing Igrác Macík Kreslil Ing Igrác Macík Zákonný vlastník 3M Consulting spol.s.r.o. TATRANSKÁ 74 974 11 BANSKÁ BYSTRICA tel: 0905 458 374 www.mojpodivnydom.sk e-mail: 3m3c@mojpodivnydom.sk ING IGRAČ MACÍK, autorizovaný stavebný inžinier 2009/11 konštrukcie pozemných stavieb 2009/14 autorizácia	Projekt KOLIBA Druh dokumentu ARCHITEKTÚRA Pôdorys podkrovia Názov dokumentu Formát 10A4 Zmena Dátum vydania 13.4.2015 Jazyk Slovenský	Stavebník Miesto stavby: Dokument Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) Mierka 1:50 Číslo výtoku 4
--	--	---